

ประสิทธิภาพที่โดดเด่น ในราคาที่คุ้มค่า



ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีรุ่นใหม่
เพื่อการใช้งานด้านธุรกิจ

โซลูชันงานพิมพ์ ที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณ

ความสำเร็จในระบบงานพิมพ์พื้นฐานทำให้คุณได้ทั้งความยืดหยุ่น ความมั่นใจและราคาที่สบายกระเป๋า เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี MFC-L8690CDW รุ่นใหม่ของเราจะช่วยให้คุณพิมพ์และสแกนเอกสารมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ อีกทั้งยังมอบต้นทุนที่ต่ำลงด้วยหมึกพิมพ์ที่ในปริมาณมากเป็นพิเศษ

การันตีด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ระบบเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์พกพาสุดอัจฉริยะ และถอดกระดาษแบบขยายได้ เครื่องพิมพ์ MFC-L8690CDW จึงตอบโจทย์ความต้องการได้แม้กระทั่งในออฟฟิศที่มีงานหนักที่สุด

มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นและความสบายใจ

มอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ



เครื่องพิมพ์ MFC-L8690CDW รุ่นใหม่จากบราเดอร์คือพันธมิตรที่แท้จริงของธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างขึ้นจากวัสดุที่แข็งแรงเพื่อให้ทนทานต่อสภาพการใช้งานที่ท้าทายที่สุดในสำนักงาน



ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติระบบ Dual CIS จะช่วยให้คุณสแกนเอกสารสูงสุดถึง 50 แผ่นไปยังสื่อที่คุณต้องการโดยตรงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ปกป้องสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของคุณ



ควบคุมและปกป้องระบบงานพิมพ์ของคุณอย่างเต็มรูปแบบด้วยฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง Secure Function Lock 3.0 และ Active Directory ที่มอบสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้และฟังก์ชัน



ควบคุมดูแลระบบงานพิมพ์ของคุณจากระยะไกลด้วย BRAdmin Professional Software ตั้งแต่การกำหนดโควตางานพิมพ์ให้กับผู้ใช้แต่ละคน ไปจนถึงการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเครื่องพิมพ์เกิดการขัดข้อง

การจัดการกระดาษขั้นสูง



เครื่องพิมพ์ MFC-L8690CDW พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองธุรกิจที่กำลังเติบโตและความต้องการใหม่ๆ ที่คุณมี ขยายการป้อนกระดาษของคุณด้วยการติดตั้งถาดกระดาษเสริมที่รองรับได้สูงสุดถึงชั้นละ 250 หรือ 500 แผ่น ป้อนกระดาษที่มีขนาดหนาหรือขนาดแปลกๆ จากถาดอเนกประสงค์ได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้ในงานพิมพ์พิเศษ

ลดต้นทุนการพิมพ์สี



ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดด้วยดรัมหมึกที่ให้งานพิมพ์ในปริมาณมากเป็นพิเศษถึง 9,000 หน้า

โซลูชันที่ตรงตามความต้องการ



ปรับแต่งเครื่องพิมพ์ MFC-L8690CDW ได้ตามต้องการด้วย Special Solutions Customisation (SSC) ของบราเดอร์ และด้วยความช่วยเหลือจากวิศวกรซ่อมบำรุงภาคสนามและนักวิเคราะห์ธุรกิจ เราจึงสามารถร่วมมือกับคุณในการออกแบบโซลูชันที่สอดคล้องกับความท้าทายทางธุรกิจของคุณมากที่สุด Brother Solutions Interface (BSI) เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่านทางเว็บ และยังช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

เคลื่อนย้ายได้และมีความยืดหยุ่น



ส่งพิมพ์งานผ่านระบบไร้สายจากอุปกรณ์ทุกชนิดด้วย iPrint&Scan ของบราเดอร์, AirPrint™ ของ Apple, Mopria™ และ Google Cloud Print™ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างงานถ่ายเอกสารและแฟกซ์ และบันทึกไปยัง Cloud ได้อีกด้วย ด้วย Brother Cloud Apps ซึ่งเป็นชุดแอปพลิเคชันล้ำสมัยที่ใช้งานได้ฟรี คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแปลงเอกสารได้เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต



วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม



MFC-L8690CDW



แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
DR-451CL
ประมาณ 30,000 หน้า



หมึกพิมพ์มาตรฐาน*
TN-451 C/M/Y/BK
BK: ประมาณ 3,000 หน้า
C/M/Y: ประมาณ 1,800 หน้า



ถาดกระดาษเสริมสูงสุด
250 แผ่น
LT-330CL**

หมึกพิมพ์ที่ในโรงงานพิมพ์ในปริมาณมาก*
TN-456 C/M/Y/BK
BK: ประมาณ 6,500 หน้า
C/M/Y: ประมาณ 6,500 หน้า



ถาดกระดาษเสริมสูงสุด
500 แผ่น
LT-340CL**

หมึกพิมพ์ที่ในโรงงานพิมพ์ในปริมาณมากเป็นพิเศษ*
TN-459 C/M/Y/BK
BK: ประมาณ 9,000 หน้า
C/M/Y: ประมาณ 9,000 หน้า

อุปกรณ์เสริมเป็นชิ้นส่วนที่ต้องซื้อเพิ่มเติม

*ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

** รองรับ LT-330CL สูงสุด 3 ชั้น หรือ LT-340CL สูงสุด 2 ชั้น

MFC-L8690CDW

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน


ฟังก์ชันหลัก	ฟังก์ชันการทำงานแบบ 2 หน้าอัตโนมัติพร้อมการใช้งานแบบไร้สาย
ฟังก์ชันการพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์ (A4/Letter)	สูงสุด 31/33 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการพิมพ์	600 x 600 dpi, คุณภาพระดับ 2,400 dpi (2,400 x 600)
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (พร้อมใช้งาน)	น้อยกว่า 15 วินาที (ขาวดำ/สี)
ฟังก์ชัน 2 หน้า	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร และแฟกซ์แบบ 2 หน้าอัตโนมัติ
ฟังก์ชันการพิมพ์อื่นๆ	การจัดหน้ากระดาษในหน้าเดียว N-in-1 การพิมพ์เป็นใบเสด็จ (Windows) การพิมพ์หลายใบ (Windows) การพิมพ์ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ากระดาษ (Windows) การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัย
ภาษาในการพิมพ์	PCL6, BR-Script3, PDF เวอร์ชัน 1.7, XPS เวอร์ชัน 1.0
โหมดเงียบ	มี
ฟังก์ชันการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4/Letter)	สูงสุด 31/33 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	สูงสุด 1,200 x 600 dpi
อัตราการสแกน / เพิ่มขนาด	25% - 400% เพิ่มขึ้นครั้งละ 1%
สำเนาหลายชุด	มี (เรียงซ้อนและเรียงลำดับ)
ฟังก์ชันการสแกน	
ความเร็วในการสแกน (ขาวดำ/สี)	สูงสุด 28/28 ภาพต่อนาที*
สแกนเนอร์แบบ Dual (ระบบ)	มี (Dual CIS)
ความละเอียด (ออปติคอล/เพิ่มความคมชัด)	สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi / สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi
ฟังก์ชัน "สแกนไปยัง"	Sharepoint, อีเมล, รูปภาพ, OCR, โฟล์ด, เซิร์ฟเวอร์อีเมล, FTP*, SFTP, USB และเน็ตเวิร์ก (Windows)
ฟังก์ชันการแฟกซ์	
ความเร็วของโมเด็ม	33.6 Kbps Super G3
ความเร็วในการส่ง	ประมาณ 2.5 วินาที (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
การส่งสัญญาณของหน่วยความจำ/การรับข้อมูลเมื่อกระดาษ	สูงสุด 500 หน้า (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
การโทรต้น	300 หมายเลข
การโทรกลุ่ม	20 กลุ่ม
การกระจายสัญญาณ	350 หมายเลข
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	การส่งแฟกซ์สองทิศทาง, Internet FAX (ITU T.37 โหมดธรรมดาจากการดาวน์โหลด), การย่อขนาดอัตโนมัติ, ตัวตั้งเวลาหน่วง (สูงสุด 50), โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด, การตั้งข้อมูลแฟกซ์, การเข้าถึงระยะไกล, การสแกนด่วน (ประมาณ 2.5 วินาที), การส่งต่อแฟกซ์
การส่งแฟกซ์จาก PC	การส่ง - Windows, Mac (ซอฟต์แวร์ FaxShare จากราเตอร์), Linux (LPR / CUPS PC-FAX Send Driver) การรับ - (มีในระบบ Windows*)
การจัดการกระดาษ	
ถาดป้อนกระดาษเข้า (มาตรฐาน)	250 แผ่น
ถาดออกประสงค์/ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ	50 แผ่น
ถาดรองรับกระดาษออก (คว่ำหน้า)	150 แผ่น
ถาดกระดาษเสริม (ป้อนกระดาษ)	250 แผ่น (LT-330CL) x 3 ชั้น หรือ 500 แผ่น (LT-340CL) x 2 ชั้น หรือ 250 แผ่น (LT-330CL) x 1 ชั้น + 500 แผ่น (LT-340CL) x 1 ชั้น
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	50 แผ่น
น้ำหนักกระดาษ (ถาดมาตรฐาน/ถาดออกประสงค์)	60 ถึง 105 แกรม / 60 ถึง 163 แกรม
ขนาดกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)	A4, Letter, A5, A5 (ขอบด้านขวา), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
อื่นๆ	
ความจุของหน่วยความจำ	1 GB
ความเร็วของหน่วยประมวลผล	หลัก: 800 MHz ย่อย: 133 MHz
หน้าจอ	จอสัมผัส TFT LCD ขนาด 3.7 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows: Server 2008 (เน็ตเวิร์กเท่านั้น), Server 2008 R2 (เน็ตเวิร์กเท่านั้น), 7, 8, 8.1, Server 2012 (เน็ตเวิร์กเท่านั้น), Server 2012 R2 (เน็ตเวิร์กเท่านั้น), 10, Server 2016 (เน็ตเวิร์กเท่านั้น) Mac: OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12 (ดาวน์โหลดเท่านั้น) Linux: CUPS, LPD/LPRng (รุ่น x86/x64)
การเชื่อมต่อ/เครือข่าย	USB 2.0 ความเร็วสูง, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), ระบบไร้สาย (IEEE 802.11b/g/n) และ WiFi Direct (IEEE 802.11g/n)
การใช้พลังงาน (กำลังพิมพ์/อยู่ในโหมด Sleep)	ประมาณ 580 วัตต์/ 10.0 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟ	กระแสไฟ AC 220-240 โวลต์ 50/60 Hz
WebConnect (แอปพลิเคชันของเบราว์เซอร์)	มี
อุปกรณ์	
หมึกพิมพ์มาตรฐาน (TN-451 C/M/Y/BK)*	BK: ประมาณ 3,000 หน้า C/M/Y: ประมาณ 1,800 หน้า
หมึกพิมพ์ที่ใช้งานพิมพ์ในปริมาณมาก (TN-456 C/M/Y/BK)*	BK: ประมาณ 6,500 หน้า C/M/Y: ประมาณ 6,500 หน้า
หมึกพิมพ์ที่ใช้งานพิมพ์ในปริมาณมากเป็นพิเศษ (TN-459)	BK: ประมาณ 9,000 หน้า C/M/Y: ประมาณ 9,000 หน้า
แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) (DR-451CL)	ประมาณ 30,000 หน้า
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาด (กว้าง X ลึก X สูง)	435 x 526 x 539 มม.
น้ำหนัก	28.1 กก.

* ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798 | * ตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17991 | * รองรับการใช้งานผ่าน SSL



Brother
Earth

Working with you for a better environment
www.brotherearth.com



หมายเหตุ: รูปภาพที่แสดงไว้ที่ด้านบนนี้แสดงเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
เนื่องจากสีที่ปรากฏและระดับความคมชัดขึ้นอยู่กับโหมดการแสดงผล
บนตัวเครื่อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความ
ปลอดภัย โปรดทราบว่าการรับส่งข้อมูลจะมีความปลอดภัยสูงที่สุด
จากการใช้วิธีการพิมพ์ที่ปลอดภัยของ Brother

คุณช่วยแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

www.brother.com

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ / หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือ
ประเทศอื่น ชื่อของ Brother รวมถึงโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ของคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะเจาะจง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าหรือชื่ออื่นที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่จดทะเบียนแล้ว

บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น